

REFRESH

DUALTREAT® REFRESH ist ein hochwertiges Pflegemittel für Betonoberflächen. Es wurde speziell für Bereiche mit hohem Personen- und Maschinenverkehr entwickelt. DUALTREAT REFRESH frischt Betonböden auf, die vorgängig mit einem DUALTREAT® System behandelt wurden.

EMPFOHLEN FÜR: Alle Betonböden.

EMPFEHLUNG: Vor der Behandlung sollte die Verträglichkeit des Produktes mit dem Baustoff getestet werden.

VORBEREITUNG: Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.

ANWENDUNG: Zum Auftragen Niederdruck-pumpe verwenden und DUALTREAT® REFRESH mit einem gesättigten Mopp gleichmäßig verteilen. Übersättigung oder Entstehung von Pfützen vermeiden und die Oberfläche während mindestens 10 Minuten lang nass halten – bei Bedarf mehr DUALTREAT® REFRESH dazugeben. Eine einmalige Behandlung ist ausreichend. Die Mindesttemperatur muss während der Anwendung 5°C betragen.

ERGIEBIGKEIT: 75-100 ml pro m² je nach Porosität der Oberfläche.

ANMERKUNG: Die aufgetragene Menge muss mindestens 10 Minuten lang gleichmäßig nass bleiben, ohne dass Übersättigung oder Pfützen entstehen.

TROCKNUNGSZEIT: 30–60 Minuten unter durchschnittlichen Wetterverhältnissen (je nach Substrat und Temperatur).

GEBINDE: 25 Liter Kanister (24 Kanister/Palette).

ASPEKT: Klare, wässrige Lösung.

PFLERGE DER AUSRÜSTUNG: Nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

LAGERUNG: Gut verschlossen vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen.

HALTBARKEIT: 24 Monate (in original versiegeltem Kanister).

SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN:

DUALTREAT® REFRESH gilt nicht als Gefahrstoff. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Für vollständige Auskünfte bezüglich Umgang und Vorsichtsmaßnahmen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt und das Produktetikett.

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Pflegt mit DUALTREAT® vorbehandelte Betonoberflächen nachhaltig.
- ❖ Speziell für Bereiche mit hohem Personen- und Maschinenverkehr geeignet.
- ❖ Wertet Böden in Einkaufszentren, Produktionsstätten, Industriegebieten, Parkhäuser, etc. auf.
- ❖ UV-stabil, vergilbt nicht und verändert das ursprüngliche Aussehen nicht.
- ❖ VOC-konform, geruchsarm.
- ❖ Umweltfreundlich.
- ❖ Pflegeleicht.
- ❖ Schnelle Anwendung.
- ❖ Transparent.
- ❖ Für Innen und Außen.

Wir empfehlen, behandelte Oberflächen mit einem Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von 7-9 zu reinigen.

Die hier enthaltenen Angaben wurden aufgrund der neuesten Technologie und der vorhandenen Erfahrung und Wissen zusammengestellt. In Anbetracht der Vielzahl von Einzelprojekten ist der Käufer/Anwender nicht davon entbunden, unsere Systeme in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Ein neueres technisches Datenblatt ersetzt das aktuelle.

Stand Januar 2015